



**Spesifikasjoner Ledvance LED panel**  
**Direct/Indirect 36W 3850lm - 830 varm**  
**hvit | 120x30cm - UGR <19**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 236819                           |
| EAN                            | 4058075144606                    |
| Produsentkode                  | 4058075144606                    |
| Merke                          | Ledvance                         |
| Produsent navn                 | PANEL D/I 1200 36W/3000K UGR19   |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                             |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 60000                            |
| Product Serie                  | PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR19 |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x36                         |
| Wattstyrke            | 36W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 3850lm            |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 100               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Armatur Tilkobling        | Klemme            |
| Inkluderer Driver         | Ja                |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Innfelt                       |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PMMA (Polymetylmetakrylat)    |
| Driftstemperatur   | -20 til +45                   |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Aluminium                     |
| Farge på deksel    | Hvit                          |

## Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Lengde (mm)         | 1195     |
| Bredde (mm)         | 295      |
| Høyde (mm)          | 16       |

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**

## Sensor Information



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Type Sensor | Ingen sensor |
|-------------|--------------|